



SIEMENS

上海：上海市杨浦区大连路500号
西门子上海中心
邮编：200082
电话：021-3889 3889
传真：021-3889 4902

北京：北京市朝阳区望京中环南路7号
西门子中国总部大楼
邮编：100102
电话：010-6476 8888
传真：010-6477 6360

广州：广州市天河路208号
粤海天河城大厦8-10楼
邮编：510620
电话：020-3718 2888
传真：020-3718 2105

沈阳：沈阳市沈河区北站路59号
财富大厦E座12-14层
邮编：110013
电话：024-8251 8111
传真：024-8251 8597

成都：成都市高新区拓新东街81号
天府软件园C6栋1-2楼
邮编：610041
电话：028-6238 7888
传真：028-6238 7000

中国地区技术服务热线电话：400-630-6090



Acvatix 电动蝶阀

— 全新经济、实用、高效之选

www.siemens.com.cn/buildingtechnologies

此文件中包含对可选择技术参数的一般描述，个别情况中可能不会出现。
因此在合同中应该针对具体项目特别指出其所需功能。

西门子版权所有
如有改动，恕不事先通知
订货号：E20001-A0251-C1200-V1-5D00
1202-S907088-06115

Answers for infrastructure.



Acvatix 电动蝶阀

— 全新经济、实用、高效之选

突出特点

- 延承西门子品质管理、确保安全可靠的使用
- 开关型、调节型多种组合，满足多种应用要求
- 阀门与执行器直接安装，能有效地减少安装时间、节省工具及劳动成本
- 足够的关断压差 (Δp_s)，可满足大型建筑环境控制系统的要求
- 阀门和执行器均为低磨损设计，使用更安全可靠
- 有辅助开关和电位计等附件选择，满足不同应用要求

可靠的产品

高质量的产品保证了您的安全投资。以多年的实践经验、广泛的专业知识和先进的技术为依托，西门子为您提供安全可靠、高效节能的Acvatix™系列阀门执行器，满足您各种楼宇及工业应用的暖通控制要求和可靠运行。

完善的功能

延承原有电动蝶阀的优良品质，西门子又推出新型电动蝶阀。新型电动蝶阀尺寸规格齐全，高压差下密封严密、提供开关量或连续调节控制，可以满足您不同的控制系统要求。

经济的投资

简单可靠的新型电动蝶阀为您提供经济有效的解决方案，以及方便快捷的现场安装，在节约初投资的同时满足您各种控制系统应用的要求。

全方位的服务

不论在设计，调试还是维护阶段，西门子都为您提供各种便利的阀门执行器的选型工具。此外，西门子的全球销售和服务网络保证了快速、便捷的运达，并且针对您在产品、设计和施工等方面遇到的问题，提供全方位的支持和解答。

产品组合

信号	2P-SPDT		SQL321B25		SQL321B50		SQL321B150		SQL321B270		SQL321B570		SQL321B1400		SQL321B2650	
	DC 0...10 V		SQL361B50		SQL361B50		SQL361B150		SQL361B270		SQL361B570		SQL361B1400		SQL361B2650	
电源	AC 220 V		AC 220 V		AC 220 V		AC 220 V		AC 220 V		AC 220 V		AC 220 V		AC 220 V	
运行时间 (S)	11/19		19		39		39		47		76		105			
防护等级	IP65		IP65		IP65		IP65		IP65		IP65		IP65		IP65	
阀门	型号	DN (mm)	k_{vs} (m³/h)	Δp_s (Kpa)												
PN16 -10...80 °C	VKF42.50	50	65	700												
	VKF42.65	65	140	700												
	VKF42.80	80	210	700												
	VKF42.100	100	470	700												
	VKF42.125	125	750			700										
	VKF42.150	150	1250				700									
	VKF42.200	200	3100				700									
	VKF42.250	250	4050					700								
	VKF42.300	300	7500						700							
	VKF42.350	350	10250							700						
	VKF42.400	400	14100								700					
	VKF42.450	450	18500									700				
	VKF42.500	500	24000										700			
VKF42.600	600	37000											700			

应用示例

